

RECKE

— Quality First —



RECKE

**КОНДИЦИОНЕРЫ RECKE
НАДЕЖНО. КОМФОРТНО. КАЧЕСТВЕННО.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		SPLIT TYPE R410A, T1 СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО МОНТАЖА			
Model Модель		AS09A1	AS12A1	AS18A1	AS24A1
Power supply and frequency Напряжение и частота		220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Rated cooling capacity(Btu/h) Мощность охлаждения (Бту/ч)		9000	12000	18000	24000
Rated heating capacity(Btu/h) Мощность нагрева (Бту/ч)		9500	12500	19000	25000
Compressor Компрессор		RECHI	RECHI	GMCC	GMCC
Refrigerant Хладагент	Type Тип	R410A	R410A	R410A	R410A
	Capacity (kg) Объем (кг)	0.6	0.8	1.2	1.3
Dimensions & Weight Размеры и Вес					
Net Dimensions W×H×D (mm) Размеры Ш×Г×В (мм)	IDU внутренний блок	760×188×245	760×188×245	900×220×302	1020×320×220
	ODU внешний блок	690×530×260	805×560×260	805×560×260	775×590×270
Packing Dimensions W×H×D (mm) Размеры упаковки Ш×Г×В (мм)	IDU внутренний блок	830×265×295	830×265×295	970×280×360	1100×290×390
	ODU внешний блок	785×600×340	910×620×340	910×620×340	885×655×355
Net Weight (kg) Вес нетто (кг)	IDU внутренний блок	8	8	11	14
	ODU внешний блок	25	29	36	40
Gross Weight(kg) Вес брутто (кг)	IDU внутренний блок	10	10	14	17
	ODU внешний блок	28	33	40	44

Operates on voltage drops

Работает при перепадах напряжения



RECKE

— Quality First —

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

SPLIT TYPE R22, T1 СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО МОНТАЖА				FLOOR STANDING R410A, T1 НАПОЛЬНЫЙ ТИП
AS09A2	AS12A2	AS18A2	AS24A2	AF50A1
220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	380V/50HZ
9000	12000	18000	24000	50000
9500	12500	19000	25000	51000
GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI
R22	R22	R22	R22	R410A
0.6	0.8	1.2	1.5	3.8
680×188×245	760×188×245	900×220×302	1020×320×220	542×1750×350
625×450×250	690×530×260	805×560×260	775×590×270	1080×928×331
750×265×295	830×265×295	970×280×360	1100×290×390	700×2025×500
735×535×345	785×600×340	910×620×340	885×655×355	1170×1088×474
7	8	11	14	50
22	28	37	42	92
9	10	14	17	69
25	32	41	46	111



RECKE

— Quality First —

RECKE INDUSTRIES LIMITED



WWW.RECKESTYLE.COM